GA0010491_03 PATLITE. 積層信号灯 **少 7 ゲル ・ 7 7 一**。 設置説明書 設置配線

Signal Tower Signalturm Tour lumineuse de signalisation Torre di segnalazione

Installation Manual Installationsanleitung Manuel d'installation Manuale di installazione Manual de instalación



TYPE LR10

Torre de señal

お客様へ このたびは、パトライト製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、設置や配線など工事を伴う製品です。必ず専門業者へ工事を依頼してください。本設置説明書は、設置や配線をおこなう専門業者向けの説明書となります。設置後にご使用されるお客様には、別途「使用説明書」をご用意しております。「使用説明書」を必ずお読みの上、

Notice to Customer Thank you very much for purchasing our Patlite products.

• This product requires installation, wiring, and other related work. Be sure to ask an expert technician to perform these procedures. • This installation manual is intended for the technician who performs the installation and wiring of the product. • A separate user's manual is provided for customers who operate the product after installation. Be sure to read the user's manual before operating the product.

Hinweis an den Kunden Vielen Dank, dass Sie unser Patlite-Produkt erworben haben.

 Dieses Produkt erforder Installations-, Verkabelungs- und andere Arbeiten. Bitten Sie stets einen erfahrenen Techniker, diese Arbeiten durchzuführen.
 Diese Installationsanleitung richtet sich an die Techniker, die die Installation und Verkabelung für dieses Produkt ausführen.
 Für die Kunden, die das Produkt nach der Installation verwenden, steht eine separate Bedienungsanleitung zur Verfügung. Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.

Avis au client Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit Patlite.

• Ce produit nécessite une installation, un câblage et d'autres travaux connexes. Assurez-vous de faire appel à un technicien expérimenté pour effectuer ces procédures. • Ce manuel d'installation est destiné au technicien qui effectue l'installation et le câblage de l'appareil. • Un mode d'emploi séparé est fourni aux clients qui utilisent le produit après l'installation. Veillez à lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Avviso al cliente Grazie per aver acquistato il nostro prodotto Patlite.

Questo prodotto richiede l'installazione, il collegamento elettrico e altri lavori. Assicurarsi di chiedere a un esperto tecnico di eseguire questi lavori.
 Questo manuale di installazione deve essere utilizzato dal tecnico che esegue l'installazione e il cablaggio elettrico del prodotto.
 Un manuale dell'utente separato è fornito per i clienti che utilizzano il prodotto dopo l'installazione. Assicurarsi di leggere il manuale dell'utente prima di mettere

Aviso al cliente Gracias por adquirir nuestro producto Patlite.

 Este producto requiere instalación, cableado y otros trabajos relacionados. Asegúrese de solicitar a un técnico experto la realización de estos procedimientos.
 Este manual de instalación ha sido elaborado para el técnico que lleva a cabo la instalación y el cableado del producto.
 Se proporciona por separado un manual del usuario para los clientes que usarán el producto después de la instalación. Asegúrese de leer el manual del usuario antes de utilizar el producto

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

設置や配線は必ず専門業者へ依頼してください。感電・火災・落下などが起こる恐れがあります。

Indicates an imminently dangerous condition: failure to follow the instructions may lead to death or **A** WARNING serious injury.

Request the installation and wiring to be accompanied by a professional contractor. If installation is done improperly, it may result in fire electric shock, falling, or malfunction.

Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situa oder zu einer schweren Verletzung führen. **M** WARNUNG

Bitten Sie professionelles Fachpersonal um die Ausführung der Installation und Verkabelung. Wenn die Installation nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird, kann dies zu einem Feuer, Stromschlag, zum Herunterfallen oder zu einer Fehlfunktion führen.

Indique une situation dangereuse imminente : le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Demandez à ce que l'installation et le câblage soient effectués en présence d'un professionnel. Si l'installation est réalisée de façon incorrecte il existe un risque d'incendie, de choc électrique, de chute ou de dysfonctionnement.

Indica un'imminente situazione di pericolo: il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare la morte o lesioni gravi. AVVERTENZA

Richiedere l'installazione e il cablaggio ad un pro elettriche, cadute o malfunzionamenti.

ADVERTENCIA o incluso la muerte.

Solicite que la instalación y el cableado sean realizados por un contratista profesional. Si la instalación se realiza de causar incendios, descargas eléctricas, caídas o un fallo de funcionamiento.

「軽傷を負う、または、物的損害の発生が想定される」内容です。

製品の汚れを落とすには、製品に傷が付かないようにするため、水で湿らせた柔らかい布を使用してください。 (シンナー・ベンジン・ガソリン・油などで拭かないでください。変色や変質の原因となります。)

cates a potentially dangerous condition: failure to follow the instructions may lead to slight injury or property **⚠** CAUTION

In order to avoid scratches, use a soft cloth moistened with water when the LED unit or body must be cleaned (Do not use thinner, benzine, gasoline or oil. This may cause discoloration or alteration.)

Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin: Die Nichtbefolgung der Anweisungen kann zu einer leichten Verletzung oder einem Sachschaden führen.

Verwenden Sie ein weiches Tuch, das mit Wasser angefeuchtet, um das Produkt zu reinigen und es nicht zu verkratzen (Verwenden Sie keinen Verdünner, Benzin, Benzin oder Öl. Dies kann zu Verfärbungen und Veränderungen führen.)

Indique une situation potentiellement dangereuse : le non-respect de ces consignes peut entraîner de légères

ATTENTION

Utilisez un chiffon doux imbibé d'eau pour nettoyer, afin d'éviter de rayer le produit.
 (N'utilisez pas de diluant, d'essence, d'essence ou d'huile. Cela peut entraîner des décolorations et des altérations.)

Indica una potenziale situazione di pericolo: il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe ca **ATTENZIONE** danni materiali.

Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua per pulire il prodotto, per evitare di graffiarlo. (Non usare diluente, benzina, benzina o olio. Questo può portare alla decolorazione e all'alterazione.)

Indica una situación potencialmente peligrosa: no observar estas instrucciones podría causar lesiones leves o daños materiales. ATENCIÓN

Utilice un paño suave humedecido con agua para limpiar el producto y no rayarlo.
 (No use diluyente, bencina, gasolina o aceite. Esto puede provocar una decoloración y una alteración.)

設置または施工、取付業者様へ

 設置前に本設置説明書をよくお読みの上、正しく設置してください。◆ ご不明な点は、使用説明書の巻末に記載されている技術・相談窓口へお問い合わせください。 To Installers or Contractors

Read this manual thoroughly before using this product to ensure correct use. If there are any questions concerning this product, refer to the contact information at the end of USER's manual and contact your nearest PATLITE Sales Representative.

Für Installateure und Fachpersonal

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um die ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. ● Wenn Sie irgendwelche Fragen zu diesem Produkt haben, verwenden Sie die Kontaktinformationen am Ende bedienungsanleitung Anleitung und wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen PATLITE-Vertriebsmitarbeiter. Aux installateurs ou aux entrepreneurs

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit pour garantir une utilisation correcte. Si vous avez des questions concernant ce produit, reportez-vous aux coordonnées figurant à la fin de ce mode d'emploi de l'appareil et contactez votre représentant de vente PATLITE le plus proche. Per gli installatori o gli appaltatori

• Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare questo prodotto per garantirne un uso corretto. • Se vi sono domande riguardanti questo prodotto, fare riferimento alle informazioni di contatto alla fine di Manuale dell'utente e contattare il più vicino rappresentante di vendita PATLITE. Para instaladores o contratistas Lea atentamente este manual antes de utilizar este producto para asegurar un uso correcto. • Si tiene preguntas relacionadas con este producto, consulte la información de contacto que se encuentra al final de Manual del usuariopóngase en contacto con su representante ventas PATLITE más cercano.

はじめにお読みください (安全上のご注意) / Read this First (Safety Precautions)

● **感電・ショート・破損**を防ぐために次を守ってください。
・配線や補修(ヒューズの交換を含む)をおこなう際は、必ず**非通電状態**にしてください。
・本製品を**適正な状態**で設置してください。(ボディや各ユニットなどが破損した場合は交換してください)
● To prevent from **short-circuits**, **electric shock or damage**, observe the following:
-Be sure **the power is disconnected** before replacement or repair, including the replacement of the fuse.
-Installetion this product in **a properly maintained condition**. (Replace or repair if the body, LED unit, etc. are damaged.)

AWarning

▲製品の防塵・防水性能を保っために、必ずヘッドカバー、LEDユニット、ブザーユニットを確実に取り付けた状態で使用してください。● ガスケット・マウントガスケットを外した状態で使用しないでください。防水性能が低下し、故障する恐れがあります。● 電源線以外の線には電圧印加しないでください。故障します。
● 本製品を取り付けた機器の梱包や包装を外す際に、製品に引っ掛けないように注意してください。製品が破損する恐れがあります。● 製品本体に付着した汚れは、製品に傷が付かないようにするため、水を含ませた柔らかい布などで拭き取ってください。(シンナー・ベンジン・ガソリン・油などで拭かないでください。変色や変質の原因となります。)

^ Caution In order to maintain protection against dust and waterproofing performance for this product, be sure to use the Head Cover, LED Unit and Buzzer Unit in the condition that it was originally attached. ● Do not operate this product without the Gasket and

Mounting Gasket. Failure to comply will result in lower waterproofing performance, possibly causing failure.


Apply voltage to the power source line only. Product failure will occur. When removing covers or packing from the equipment, which is attached to this product, be careful not to snag the product. Failure to comply may result in damage to the product. When or avoid scratches, use a soft cloth moistened with water when the LED Unit or Body must be cleaned. (Do not use thinner, benzine, gasoline or oil. This may cause discoloration or alteration.)

● 本製品を安全重視の保安のためにご使用になる場合は、次を守ってください。・日常点検を必ず実施してください。
・万一の故障に備え、他の機器との併用をおこなってください。● 本製品を取り扱う際は、静電破壊防止のため、体に帯電している静電気を放電させてから作業をおこなってください。(他の、アースされている金属部分を素手で触れると、静電気を放電させるとかできます) ● 本製品を安全に使用するため、部品などの取扱いについては、次を守ってください。・ 本外し可能箇所以外の分解はしないでください。・ 本製品を安全に使用するため、部品などの取扱いについては、次を守ってください。・ かり、可じにでいては、次を守ってください。・ 本製品を改造しないでください。・ 補修パーツについては、使用説明書の巻末に記載されている弊社ホームページをご覧ください。 ・ 本製品を改造しないでください。・ 補修パーツについては、使用説明書の巻末に記載されている弊社ホームページをご覧ください。 ・ 本製品を改造しないでください。・ 本書のでは、 まずいで、 おしていては、 使用説明書の巻末に記載されている弊社ホームページをご覧ください。 ・ 本製品を改造しないでください。・ 本製品を改造しないてください。・ 本製品を対していては、 で見いが明明を表示しているのが、 まずいで、 まずいは、 まずいで、 まずいは、 まずいは ●本製品を安全重視の保安のためにご使用になる場合は、次を守ってください。・日常点検を必ず実施してください。

- 1 -

2 型式構成 /Model Number Configuration 段数 定格電圧 取付け・配線仕様 型式 LR10 組立完成品

LR10



型式例 LR10-502WJBW-RYGBC

ユニット品 (ボディユニット

●LED 5 段●DC 24 V●直取付け・キャブタイヤコード●ブザー仕様●オフホワイト●(上から)赤・黄・緑・青・白

Model Number Example LR10-502WJBW-RYGBC ●LED 5 Tiers ●24 V DC ●Direct Mount / Flexible Cord ●With Buzzer ●Off-white ● (From top) Red • Amber • Green • Blue • White

3 | 各部の名称 /Part Names

特定の機種を例に各部の名称を説明しています。 ■ LR10-502WJNW ■ LR10-5M2WJBW ■ LR10-302WMNW

LED ユニット ボディ 平座金 , 小型丸 SUS304 (M5) 六角ナット , 2 種 SUS304 (M5)

ブザー 有無 ボディ色 LED ユニット色

- RYGBC

W


W


No Buzzer

Ν

The name of each part is indicated as an example for the specific model

■ LR10-502WJNW ■ LR10-5M2WJBW ■ LR10-302WMNW





4 取付方法/ Installation

お願い ●取付場所は、次を満たすようにしてください。満たさない場合、製品性能が低下する恐れがあります ・振動が少ないこと ・十分な強度があること ・平らな場所であること

● IP66もしくはIP69Kが必要な場合、取付け面に製品を固定する際、ねじもしくはナットの部分および配線穴にシール処理を施してください。

● 防水性能を確保するため、マウントガスケットにひび割れやキズなどがないことを確認してください

● マウントガスケットと取付場所の接触面にゴミや砂等の異物がついていないかを確認し、異物が付着している場合は柔らかく乾いた布でふき取ってく どさい。異物の付着により防水性能が低下する恐れがあります。

Notice • The following requirements are necessary for proper installation. Failure to do so may result in degradation of product performance.:-Install the signal tower where excessive vibration is not present. -Install the signal tower on a sturdy surface. Install the signal tower on a level surface.

■ If the pole type requires an IP66 or IP69K rating, apply sealant to the screws, nuts and wire distribution hole when installing the

signal tower onto the installation surface.

To ensure waterproof performance, check that there are no cracks or scratches on the Mounting Gasket. Check the contact surface between the Mounting Gasket for foreign matter such as dust and sand, and if there is foreign matter, wipe it off

with a soft, dry cloth. Waterproof performance may deteriorate due to adhesion of foreign matter.

お知らせ ● ブザーあり仕様は、ブザーユニット上部に水や雪などがかかると、音圧が低下する恐れがあります。 ● For units with an alarm, the sound pressure may drop if the Buzzer Unit gets splashed with water or snow


Note

一般的な取付方法

製品の取付位置に取付穴・配線穴をあける。 (型式を確認し、適合する取付図または取付寸法図にしたがってください)

2 配線穴に配線を通す。

3 ナット+平座金(付属品)を用いて、製品を固定する。 ■ 取付参老図





マウントガスケットにひび割れやキズな どがないことを確認してください。

● マウントガスケットと取付場所の接触面 にゴミや砂等の異物がついていないかを 確認してください。 製品本体に取付けられている六角ナット


(※) は外さないでください。 (取付用の六角ボルトが製品内部に入り 込み、製品が設置できなくなる恐れがあ

防水のためガスケット、マウントガスケ ットは取り外さないでください





最大板厚:6mm ユニットの脱着方法については、 別途同梱の「使用説明書」を参 照してください。 U




Basic Mounting Instructions


Make holes for the mounting and wire-distribution for the product. (Check the Model and refer to the suitable mounting dimension figure.)

- · Make sure there are no cracks or scratches on the Mounting Gasket
- Check the contact surface between the Mounting Gasket and the mounting location for dust, sand, or other foreign
- Do not remove the hexagonal nuts (*) attached to the Body. Doing so may cause the hexagonal bolts for mounting to enter the product, making it impossible to install the
- . Do not remove the Gasket and Mounting Gasket required for

Maximum Board Thickness of Mounting Surface: 6mm

Plain Washe (3 pcs.)





RecommendedTorque

Mounting Dimensional Drawing

(Unit:mm)

120°

M12 Cabel

Mounting Hole (3 places) Screw /Nut

φ6

120°

M5

 ϕ 70

Vire Distribution

Hole LR10-WJ: ϕ 15

5 配線方法 / Wiring

● 配線およびヒューズの交換をおこなう際は、必ず**非通電状態**にしてください。ショートする恐れがあります。 ● 直流・交流および使用電圧を間違えないようご注意ください。発火する恐れがあります。

●電源線以外の線には電圧印加しないでください。故障します。

● 電源線 ON/OFF による点滅表示はおこなわないでください。 故障します。

- ●使用しないリード線は外部接点に接続する必要はありません。その際、接続していないリード線は、必ず、1本ずつ絶縁処理してください。 ショートする恐れがあります。

 ● リード線を引っ張ったり、本体内部に押し込んだりしないでください。故障します。

 ●配線は機器から露出しないようにしてください。配線に張力がかかると、配線が外れ、ショートや感電の恐れがあります。
- 同色の LED ユニットを複数使用する場合は、接点容量を [同色 LED ユニット数×1段あたりの接点容量] としてください。
- お願い (1本の信号線で同色の LED ユニットが点灯するため)
- ●外部機器保護のために、電源側に必ずヒューズを組み込んでください。
- ●配線を延長する場合は、電圧降下を考慮し、適切な線長・線径で配線してください。

■ 外部接点容量		Is:電流容量 Vs:耐電圧 IL:漏れ電流 Ta:周囲温度	
定格電圧		02 DC 24 V	M2 AC 100 ~ 240 V
LEDユニット (1段あたり)	推奨接点容量	Is $\ge 10 \text{ mA}$ Vs $\ge DC 30 \text{ V}$	Is \geq 10 mA Vs \geq DC 30 V
ブザー	推奨接点容量	Is \geqq 10 mA Vs \geqq DC 30 V	Is \geqq 10 mA Vs \geqq DC 30 V
突入電流	電源線	なし	50A/2ms以下(Ta=50℃)(※1)
接点漏れ電流		I∟ ≦0.1 mA	

※1 · · · · LED5 段・ブザー動作時

■ 推奨ヒュ・

250 V / 1 A 5×20mm 即断型ガラス管ヒューズ

Warning

Be sure the power is disconnected before wiring and changing fuses. Possible cause of short-circuiting may occur. Ensure the proper working voltage is used and that direct current or alternating current is properly applied. Possible cause of combustion may occur.

Apply voltage to the power source line only

Caution
 Pappy votage to the power source line only.
 To roduct failure will occur.
 It is not necessary to connect to an external lead for tiers not used. When an extra lead is not connected, it should be individually insulated with electrical tape or something similar. Failure to comply will result in damage due to short circuiting.
 Do not pull the lead wire or push it inside the body. Product failure may occur.
 Do not expose the wiring from the device. If tension is applied to the wiring, the wiring may be disconnected, resulting in a short circuit or an electric shock.

Notice

When using multiple LED units of the same color, make the contact capacity equal to the number of same color LED units multiplied by the contact capacity for 1 tier. (This is because LED units of the same color light up for one signal line.)

To protect the power supply and other internal circuitry, be sure to install an external fuse.

If wiring is extended beyond its factory length, a relevance in the length of the wire and wire gauge will cause a voltage drop.

IL ≦0.1 mA

External Contact Capacity Rated Load Voltage **Recommended Contact Capacity** Is $\ge 10 \text{ mA}$ Vs $\ge 30 \text{ V DC}$ Is $\ge 10 \text{ mA}$ Vs $\ge 30 \text{ V DC}$ Signal Wire Current (Max.) / Voltage Recommended Contact Capacity Buzzer Is $\geq 10 \text{ mA}$ Vs $\geq 30 \text{ V DC}$ Is ≧ 10 mA Vs ≧ 30 V DC Inrush

Signal Wire Power Supply Wire Leakage Current

■ Recommended Fuse Fuse Ampere Ratings 250 V / 1 A (5x20mm Fast-Acting Glass Body Cartridge Fuse)

50A/2ms or less(Ta=50°C)(※1)

配線例および M12 コネクタピン配置 / Wiring Example and M12 Connector Pin Layout

基本的な配線例を記載しています。特殊なで使用方法の場合において、ご不明な点は配線前に 使用説明書の巻末に記載されている技術・修理相談窓口へお問い合わせください。 注: 点灯・点滅を併用する場合は、点灯用・点滅用それぞれに外部接点を用意する必要があります。

The following is a basic wiring example. If there are any special applications that require askir questions concerning this product, feel free to contact your PATLITE Sales Representative. Accidental wiring will result in product failure.

Note: When lighting and flashing are used together, it is necessary to prepare an external contact for each lighting or flashing.


■ 本製品の線種・線径 / Wire Type & Wire Gauge 電源線 (灰・黒) ··· UL2464 / AWG18

Power Supply Wire (Gray, Black)···UL2464 / AWG18


信号線 (**茶・黄・赤・橙・緑・青・白・ 紫・桃・空**) ··· UL2464 / AWG24


Signal Wire (Brown, Yellow, Red, Orange, Green, Blue, White, Purple, Pink, Sky Blue) · · · UL2464 / AWG24

■M12コネクタピン配置/M12 Connector Pin Layout



Pin 1	点滅共通線/Blinking Common	
Pin2	LED 青/Blue	
Pin3	LED 白/White	
Pin4	LED緑/Green	
Pin5	共通線/Common	
Pin6	LED 黄/Amber	
Pin7	電源線/Power Supply Wire	
Pin8	電源線/Power Supply Wire	
Pin9	LED 赤/Red	
Pin 10	ブザー /Buzzer	
Pin 11	パターン 1/Pattern1	
Pin 12	パターン 2/Pattern2	





※1 ブザーユニット使用時

※1 J yed when buzzer unit is attached.
※2 点灯パターンの切替については使用説明書の3.点灯パターン切替方法をお読みください。 点灯パターンの切替については使用説明書の3.点灯パターン切替方法をお読みください。 点灯パターンが「回転」、「トリブルフラッシュ」で、点滅共通線を用いてLEDユニットを動作させた場合、点滅周期に合わせて断続して動作します。
※2 For more information about Flash pattern setting, see 3. Flash Pattern Setting in the User's Manual.
If Flash pattern is "Rotating" or "Triple-Flash", and the LED Units are operated using Blinking common, LED Units operate intermittently according to the blinking cycle.

●各適合規格・法規制要件 各法規制の要求文言は、各法規制の指定言語で 記載されています。 各指定言語の内容をご参照ください。

6 仕様 /Specifications

- 、以西古永代台)

 UL 508, CSA-C22.2 No. 14 (File No.E215660)

 UL 508, CSA-C22.2 No. 14 (File No.E215660)

 CE Marking, UKCA Marking (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000) (02 仕様)

 CE Marking, UKCA Marking (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, EN 60947-5-1, EN 62471) (M2 仕様)

 KC (KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2) FCC Part 15 Subpart B Class A
- 安定化電源を使用しない場合はクラス CC 以上のヒューズを使用してください。(M2 仕様)
- (Conformity Standards)

- (Conformity Standards)
 UL 508, CSA-C22.2 No. 14 (File No.E215660) CE Marking, UKCA Marking (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000) (02 Type)
 CE Marking, UKCA Marking (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, EN 60947-5-1, EN 62471) (M2 Type)
 KC (KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2) FCC Part 15 Subpart B Class A
 UKES-003 Class A
 When a regulated power supply is not being used, select a fuse that meets class CC or more. (M2 Type)
- Conformity requirements for UL508 Conformity requirements for UL508
 Maximum ambient temperature: 50°C
 For use on a flat surface of a Type 1, 4X indoor use only or 13 Enclosure when device is installed as intended.
 Conformity requirements for IEC/EN 60947-5-1 (M2 Type)
 Rated impulse withstand voltage: 4kV
 Operating ambient temperature: -20°C to +50°C
 Operating ambient humidity: Less than 90 %RH (No condensation)
 Pollution degree: 2

- · Pollution degree: 2 IP code: IP66

• IP code: IP66
• FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. The equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
(Responsible party in U.S.A.) PATLITE (U.S.A) Corporation, 20130 S. Western Ave. Torrance, CA90501, U.S.A., https://www.patlite.com

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class A device. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This product must not be used in residential areas. Dieses Produkt wurde geprüft und hält die Grenzwerte für ein Klasse-A-Gerät gemäß. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu gewährleisten, wenn das Produkt in einer geschäftlichen Umgebung verwendet wird. Dieses Produkt darf nicht in Wohngebieten verwendet werden.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites définies pour les appareils de classe A. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans unenvironnement commercial. Ce produit ne doit pas être utilisé dans unenvironnement commercial.

utilisé dans une zone résidentielle. Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un apparecchio di Classe A. Questi limiti sono progettati per fornire una

protezione ragionevole contro interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in unambiente commerciale. Questo prodotto non deve essere usato in aree residenziali. Este producto ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo de clase A. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en unentorno comercial.

Este producto no debe ser utilizado en áreas residenciales.

●本書に記載している図や写真は、実際の製品とは一部異なる場合があります。
 ●本製品の寸法および仕様、構造などは、改善のため予告なく変更することがあります。
 ● The images in this manual may vary in comparison to the actual product and are only for the purpose of illustration.
 ● Specifications may change without notice due to continual product improvement.

-4-